

TOYOTA

MATERIAL HANDLING BALTIC

THINK LOGISTICS, THINK TOYOTA

PASIŪLYMAS: LTRAME1018

PASIŪLYMO GALIOJIMAS: 30 d.

DATA: 2018-08-07

KLIENTAS: METTA UAB



Nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio ir nebūtinai gali atitikti siūlomos technikos specifikaciją.

TOYOTA MODELIS	Tonero 02-8FDJF35 Naujas dyzelinis šakinis krautuvas			
KELIAMOJI GALIA	3500 kg esant 500 mm apkrovos centrui 3190 kg esant 600 mm apkrovos centrui ir kėlimui iki 4300 mm			
STRĖLĖ	h23	kėlimo aukštis	4300 mm	1
Triplex HI-LO	h1	minimalus strėlės aukštis	2230mm	2
Su laisvu kėlimu	h4	maksimalus strėlės aukštis	5550 mm	3
	h2	laisvas kėlimas	1015 mm	4
	α/β	šakių kariatėlės pavertimo kampas	6°	5
	h6	operatoriaus apsauginio stogelio aukštis	2180 mm	6
	b1	keltuvo plotis (bazės)	1290 mm	7
ŠAKĖS	l	šakių ilgis	1500mm	8
RATAI	Ø	varantysis - superelastinės	250-15	9
	Ø	atraminiai - superelastinės	6,50-10	10
GREITIS	km/h	važiavimo greitis su/be krovinio	16,5/17,0	11
	m/s	krovinio kėlimo/leidimo greitis	0,37 / 0,40	12
APSISUKIMAS	Wa	apsisukimo spindulys	2490	13
	Ast	darbinis tarpas tarp stelažų su EURO palete	4385	14
VARIKLIAI		variklio tipas	1DZ-III (IIIA)	15



	kW	variklio galia pagal	36	16
	1/min	sukimo momentas	2400	17
	Cm3	skaičius cilindrų/litražo	4/2486	18
KURO SUVARTOJIMAS	l/h	pagal VDI ciklą	4,9	19

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Automatinė hidrodinaminė transmisija Vairas su hidrostatiniu stiprintuvu SAS (System of Active stability) aktyvi stabilumo sistema, kuri kontroliuoja: strėlės pavertimo kampą, judėjimo greitį, priklausomai nuo pakelto krovinio aukščio, galinio vairuojamojo tilto fiksavimą, esant per dideliu keltu pavirtimo kampui Skystųjų kristalų displejus su 15-a rodyklių, perspėjančių ir nurodančių pagrindines autokrauto funkcijas: motovalandų skaitliukas, aušinimo skysčio temperatūros ir variklio tepalo temperatūros rodyklė, transmisijos tepalo temperatūros rodyklė, generatoriaus darbo rodyklė, kuro lygio bake rodyklė Hidraulinė stabdymo sistema Elektroninis judėjimo krypties valdymas – svirtelė prie vairo Papildoma vairo sukimo rankenėlė ant vairo Apsauginis stogelis operatoriui – geras matomumas Reguliuojama vairo kolonėlė Reguliuojama operatoriaus sėdynė su saugos diržu Guminis kilimėlis operatoriaus kabinoje Priekinės/ galinės eigos ir STOP šviesos signalai Geras priėjimas prie aptarnavimo taškų Garsinis perspėjimo signalas Dvigubo veikimo stovėjimo stabdis Krovinio prilaikymo grotelės 1220 mm aukščio OPS - operatoriaus padėties indikatorius, įmontuotas sėdynėje (kai nesėdimas, neveikia hidraulinės funkcijos, parodymai matomi displejuje) ORS – operatoriaus stabilumo sistema – labai svarbi operatoriaus saugumui ir patogumui, ypač važiuojant atbuline eiga
------------------------------	--

PAPILDOMA ĮRANGA	1. Integruotas šoninis šakių poslinkis; 2. Priekinės ir galinės darbinės šviesos; 3. Atgalinės autokrauto eigos perspėjantysis signalas; 4. Šildoma pilnai uždara operatoriaus kabina.
---------------------	---

PRISTATYMAS	11-13 savaičių po užsakymo patvirtinimo
SAUGUS EKSPLOATAVIMAS	Instrukcijų knyga pasirinktomis kalbomis, CE ženklavimas, atitinka FEM saugos normoms. Operatorių mokymai
PAGAMINIMO VIETA	Toyota Industries, EU
SERVISAS IR ATSARGINĖS DALYS	TOYOTA MATERIAL HANDLING BALTIC Lietuvos filialas Tel.: 8 700 55095; Mobilusis serviso centrai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Utena



	Toyota Service Concept (TSC) Pasirinkite norimą serviso paslaugą: – Premium klasės profilaktinė techninė priežiūra – Profilaktinė techninė priežiūra – Pilnas aptarnavimas – Konkretiems poreikiams pritaikyti sprendimai	
--	---	---

TOYOTA LI-ION Unikalūs ličio jonų baterijomis varomų krautuvų pasirinkimas	
---	--

Pagarbiai,

Renatas Adomavičius

Prekybos atstovas

TOYOTA

TOYOTA MATERIAL HANDLING BALTIC
Lietuvos filialas

Mob: +370 615 47413

renatas.adomavicius@baltic.toyota-industries.eu

www.toyota-forklifts.lt

